

Monosplit

Unité murale Etherea - R32

nanoe™ X (générateur Mark 3) et nettoyage intérieur.
Wi-Fi intégré de série pour une connectivité via
l'application Comfort Cloud de Panasonic.
Plage de fonctionnement jusqu'à -20 °C en chaud.



Kit (télécommande incluse)					Unité intérieure			Unité extérieure			Prix HT	
	Puissance nominale		SEER A+++ à D	SCOP A+++ à D		Dimensions H x L x P mm	Poids kg		Dimensions ¹⁾ H x L x P mm	Poids kg	€	
	Mode froid	Mode chaud										
	kW	kW										
Graphite												
Monophasé	2,0 kW	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	CS-XZ20ZKEW-H	295 x 870 x 229	10	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	1 634
	2,5 kW	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ25ZKEW-H	295 x 870 x 229	10	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	1 922
	3,5 kW	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ35ZKEW-H	295 x 870 x 229	11	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	2 202
	4,2 kW	4,20	5,30	7,10 A++	4,30 A+	CS-XZ42ZKEW-H	295 x 870 x 229	10	CU-Z42ZKE	542 x 780 x 289	31	2 777
Gris argenté												
Monophasé	2,0 kW	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	CS-XZ20ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	1 577
	2,5 kW	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ25ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	1 854
	3,5 kW	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ35ZKEW	295 x 870 x 229	11	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	2 120
	5,0 kW	5,00	5,80	8,50 A+++	4,80 A++	CS-XZ50ZKEW	295 x 1040 x 244	12	CU-Z50ZKE	695 x 875 x 320	40	3 128
Blanc mat												
Monophasé	2,0 kW	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	CS-Z20ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	1 534
	2,5 kW	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-Z25ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	1 802
	3,5 kW	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-Z35ZKEW	295 x 870 x 229	11	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	2 058
	4,2 kW	4,20	5,30	7,10 A++	4,30 A+	CS-Z42ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z42ZKE	542 x 780 x 289	31	2 633
	5,0 kW	5,00	5,80	8,50 A+++	4,80 A++	CS-Z50ZKEW	295 x 1040 x 244	12	CU-Z50ZKE	695 x 875 x 320	40	3 043

Informations sur la tuyauterie						
Kit	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0
Connexion de la tuyauterie (liquide - gaz)	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur de tuyauterie	m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 30
Dénivelé maximum (int./ext.)	m	15	15	15	15	15
Longueur de tuyauterie préchargée	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Charge de gaz supplémentaire	g/m	10	10	10	10	15

1) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries.

Informations électriques (alimentation de l'unité intérieure)							
Monophasé							
Kit	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
Fusible recommandé	A	16	16	16	16	16	20
Interconnexion UI/UE	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5